UNIFLEX®

Fluid Applied Roofing Systems




# MÁS TEMPORADAS. MÁS PROTECCIÓN.

Cuando se trata de reparar el techo, Uniflex® tiene la solución.

Ve el reverso para más información sobre este producto.

UNIFLEX®
Fluid Applied Roofing Systems

Ya sea que este lloviendo, helando o nevando, los productos para techos de Uniflex te ofrecen un sellado flexible y contra el agua que protege durante todo el año y extiende la vida de tu techo.

## Sellador reparador de techos permanente One Flash™

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Aplicación en un solo paso para reducir el tiempo de trabajo
- No se necesita refuerzo de tela*
- Fácil aplicación con brocha o pistola de masilla
- Excelente adherencia a múltiples sustratos
- Se mantiene flexible y resistente
- Resiste el agua estancada
- Se puede volver a recubrir con recubrimientos tradicionales acrílicos y de silicona para techos.
- Disponible en gris o blanco

*No se necesita tela ni cinta adhesiva para huecos de menos de 1/8".













## Recubrimiento de caucho para techos Silicone44® y Silicone22™

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Resistente al agua estancada
- Excelente fluidez y nivelación
- Su excepcional índice de permeabilidad de 7,2 perms favorece la transpirabilidad, lo que ayuda a evitar la formación de ampollas
- La resistencia a los rayos UV, junto con un acabado blanco brillante y reflectante, ayuda a reducir los gastos de enfriamiento
- Su superior resistencia a la acumulación de suciedad hace que el recubrimiento se mantenga limpio durante más tiempo
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales para techo

## Urethane88™

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Elongación superior
- Resistencia a la tracción superior
- Sistema alifático de dos recubrimientos
- Resistente a los rayos UV
- Resiste la acumulación de suciedad
- Durabilidad increíble
- Sistema impermeable que resiste el agua estancada
- Fuerte adherencia a la mayoría de los sustratos de techos

## Sellador híbrido MS para techos

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Se aplica, se adhiere y se endurece bajo el agua
- Adhesivo de solapamiento dos en uno y sellador de bordes con malla
- Mantiene su flexibilidad y no se encoge durante el endurecimiento

**Los productos Uniflex están diseñados para adherirse a una amplia variedad de sustratos, entre los que se incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:**

- Asfalto BUR
- EPDM
- TPO envejecido
- Mod-Bit
- PVC envejecido
- Metal
- Concreto
- Recubrimientos acrílicos
- Recubrimientos de silicona

A104942PD © Uniflex Coatings 09/30 UNFL_4454450_26